



No-Age

Tratamiento Protector Anticorrosivo, Resistente a la Sal y al Smog para Condensadores

NO-AGE es la solución protectora para todos los sistemas expuestos en ambientes fuertemente oxidantes (como lugares de mar) o contaminado, donde sal y lluvias ácidas reducen en poco tiempo la vida de un condensador, y también para todos esos sistemas de los cuales se quiere prolongar la vida natural.

El producto genera una micro película que no limita el intercambio térmico pero reduce la capacidad de la suciedad de asirse a las superficies y protege los metales con una barrera anticorrosiva. De fácil aplicación, **NO-AGE** necesita de poco minutos para activarse y un rápido enjuague. Su acción se prolonga en el tiempo dura unos mese y varía según el nivel de agresión ambiental y según la exposición del condensador.

NO-AGE debe ser aplicado en superficies limpias, entonces antes del uso se aconseja un lavado con uno limpiador Errecom según el tipo de suciedad presente.

ISTRUCCIONES: Después del correcto lavado y enjuague del condensador, aplicar con normales maneras de suministración una abundante cantidad de **NO-AGE** en toda la superficie de tratar. Dejar escurrir y actuar durante por lo menos 5 minutos, después hacer un ligero enjuague para eliminar el producto en exceso. Ejecutar la operación al principio y al final de cada temporada en que se usa el sistema. Para ambientes fuertemente expuestos aplicar cada 3 meses.

NO-AGE es un producto para uso profesional, usar guantes y gafas de protección durante la suministración.

Test Type	Elementos Testados				
	COBRE	ACERO	ALUMINIO	CONDENSADOR TRATADO	CONDENSADOR NON - TRATADO
SALT SPRY ASTM B-117	3000 h pass	3000 h pass	3000 h pass	3000 h pass	800 h
ACID SPRY H2SO4	2000 h pass	2000 h pass	2000 h pass	2000 h pass	150 h
HEAT TRANSFER	Loss 0,45%	Loss 0,82%	Loss 0,63%	Loss 0,48%	Loss 0 (STD)

