



# Belnet Aerosol

## Líquido de Lavado Líneas Frigoríficas

**BELNET AEROSOL** es el producto de la serie de los artículos Errecom para la correcta limpieza interna de las líneas frigoríficas. Estos productos son esenciales para asegurar el correcto funcionamiento de una instalación nueva o para restaurar la eficiencia de las instalaciones en las cuales se ejecuta una intervención/repelación.

**BELNET AEROSOL** elimina los residuos que se acumulan a lo largo del tiempo de trabajo en las tuberías de la instalación, también remueve lubricantes protectores presentes en las nuevas tuberías. El producto es ideal para el lavado durante la actualización del sistema o cuando hay que sustituir un compresor quemado. La versión en Aerosol es la solución más directa y rápida para limpiar las pequeñas líneas de refrigeración.

Antes de cualquier operación de lavado es indispensable desconectar el COMPRESOR, la VÁLVULA DE EXPANSIÓN y el FILTRO DESHIDRATADOR; estas partes nunca deben ser lavadas.

**BELNET AEROSOL** es un líquido específicamente diseñado para eliminar la acumulación de grasas y de otros residuos sin dejar ningún tipo de depósitos. Pronto al uso, tiene el nivel de evaporación muy alto, prestando el servicio de alta rapidez. Advertencia: **BELNET AEROSOL ES INFLAMABLE**. El líquido es presurizado con CO<sub>2</sub>. **BELNET AEROSOL** puede ser utilizado directamente sin la necesidad del kit de lavado. Según la necesidad puede ser utilizado con un específico cono de goma, que es universal para cualquier tipo de instalación, o con un adaptador de SAE 1/4, o con una pistola. Para alcanzar las instalaciones más difíciles de tratar se puede dotar la bombona de una pistola con tubo de goma.

**Instrucciones de uso:** colocar el cono de goma o la pistola sobre el tubo, suministrar el **BELNET AEROSOL** dentro de la línea frigorífica y dejarlo circular. Recoger el líquido sucio en salida. Tratar con el nitrógeno para eliminar cualquier residuo del producto dentro de la instalación.

**BELNET AEROSOL** está disponible en grandes medidas de 600 mL o 750 mL para el tratamiento completo de una sola instalación. Eliminar el líquido de lavado de acuerdo con la normativa vigente.

Es un producto para uso profesional, utilizar ropa y gafas de protección.

