

GAS R404a

MBP (media presión) de retorno

CÓDIGO ERO	MODELO	TIPO DE MOTOR	HP	D	TENSIÓN / FRECUENCIA NOMINAL	TIPO DE ACEITE	CARGA DE ACEITE (ML)	BTU/s	LRA	ACCESORIOS DE ARRANQUE			
										PROTECTOR TÉRMICO	RELAY	CAPACITOR DE ARRANQUE (UF)	CAPACITOR DE TRABAJO (UF)
CMFRR404221FMP1I2	GQR2IK	CSR	1 1/2 HP	21.2 cm3	220-240V / 50-60Hz	ISO 32	450±10ml	4026 BTUs/hr	30A	Tipo KLIXÓN	RVA4I3C	100uF / 330V	25uF / 450V



CMFRR404221FMP112

CÓDIGO ERO							CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO ASHRAE				
	RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN	TEMPERATURA MÁXIMA DE CONDENSACIÓN	CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	POTENCIA DE ENTRADA	CORRIENTE NOMINAL	EFICIENCIA (COP)	TEMPERATURA				
							EVAPORACIÓN	CONDENSACIÓN	SUCCION	SUBENFRIAMIENTO	AMBIENTE
CMFERR404221FMP112	-35 ° - -5 ° C	65 ° C	1180 W	915 W	4.25 A	1.28 W/W	-23.3 ° C	54.4 ° C	32.2 ° C	32.2 ° C	32.2 ° C

D = DESPLAZAMIENTO **LRA** = AMPERAJE DE ROTOR BLOQUEADO (MOTOR DETENIDO)

CSIR

CMFRR404221FMP112

