



CUBIERTA PARA MINISPLIT CURFMN009

para limpieza de aire acondicionado



USOS



Aire acondicionado
de piso / vertical



Fan coil /
Fan coil unit



Aire acondicionado de
techo / tipo cassette



Y Más modelos



Aire acondicionado de
pared (Split)



El marco está fabricado
totalmente de aluminio
Material ligero y de alta dureza



¿Qué incluye?

Bolsa de transporte: Una bolsa azul con cierre y asas para guardar todo cómodamente.

Codos de plástico: 4 codos de plástico para unir los tubos de aluminio, con su lazo de ajuste. Este marco está hecho de un material ligero pero de alta dureza.

Tubos de aluminio: 4 tubos de aluminio que se pueden estirar a 1 m.



Cubierta protectora: Una tela impermeable de doble capa para realizar la limpieza.

Ganchos y cuerdas: Anillos con gancho para poder sujetar y colgar la estructura.

Manguera: Un tubo transparente para la salida del agua sucia.



TAMAÑO DEL PRODUCTO



Cuerda ajustable: 120 - 150 cm

Dimensiones externas:
aprox. 120 x 120 cm / 70 x 70 cm

Tubo roscado estándar: 300 cm

CUBIERTA PARA MINISPLIT CURFMN009

¿Cómo instalarla para limpiar tu minisplit?

Arma el marco: Une los tubos de aluminio insertándolos en las orillas de la tela; los tubos cuentan con un pequeño botón metálico que encaja a presión para asegurar el marco.

Cuelga la cubierta: Utiliza los ganchos y cuerdas ubicados en las esquinas para colgar la cubierta de manera que quede suspendida justo por debajo del aire acondicionado.

Conecta la manguera: En la parte inferior de la cubierta verás un conector negro; acopla ahí la manguera de salida transparente.

Prepara el drenaje: La cubierta funcionará como un embudo gigante. El agua bajará por la manguera de salida, así que asegúrate de colocar el otro extremo en una cubeta o desagüe.

Instrucciones para doblar y guardar

Una vez que termines y la tela esté seca, sigue estos pasos para plegarla sin dañar la estructura:

Primer doblez: Toma una de las orillas y dóblala hacia adentro formando un ángulo de 90 grados.

Segundo doblez: Toma la orilla opuesta y dóblala también hacia adentro a 90 grados.

Junta los lados: Sujeta los lados restantes y dóblalos por la mitad al mismo tiempo, juntándolos hacia el centro.

Dobla el centro: Toma los dos lados que quedaron levantados y dóblalos hacia el medio.

Alinea las piezas: Dobla la sección que quedó hacia arriba para que descansa de forma paralela.

Cierre final: Por último, guarda los tubos y el resto de accesorios en la bolsa.

¡Y el proceso está completo y listo!

